

“FYD” 吸隔声型屏障

产品简介

FYD吸隔声屏是本公司自主研发制造的一种噪声控制设备，它可将高噪声设备围隔，做到闹静分开，外形美观，坚固耐用、安装方便、观景效果与环境协调，可根据用户的需要进行特殊规格设计加工。

产品组成 主要由钢结构立柱和吸隔声屏障板两部分组成。

适用范围

适用于交通噪声、工地施工噪声、大型工业设备的噪声控制。

产品规格

组件名称		材质
吸音板	正面百叶窗	铝合金卷板
	背面板	TST-01彩钢板
	侧板	TST-01彩钢板
	内吸音材料	超细离心玻璃棉
	玻璃棉外包装	杜邦PET薄膜
	抽芯铆钉	铝合金
	密封胶条	EVA橡胶海绵胶条
透明板	铝合金框	铝合金6036
	耐力板	铝合金
	连接件	硅酮玻璃胶
	抽芯铆钉	Q235
	玻璃胶	Q235
H钢立柱及附件	H钢立柱	Q235
	法兰板	Q235
	柱角	Q235
	钢丝绳	6×7+FC60#钢
	密封胶垫	EVA橡胶海绵胶垫
	盖板	TST01彩钢板
	卡簧	镀锌版DC51D+Z
	钻尾自钻螺丝	

技术性能参数及执行标准

声屏障声学设计和测量规范 (HJT90-2004)、工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)、社会生活环境噪声排放标准 (GB 22337-2008)。

产品特点

- 1、隔声量大：平均隔声量35dB (A)。
- 2、吸声系数高：平均吸声系数0.65~0.90之内。
- 3、美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 4、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 5、方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 6、经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费
- 7、防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等级达A级。
- 8、轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
- 9、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度，使产品抗12级台风。
- 10、防水、防尘：百叶型设计时充分考虑防水、防尘，其角度设为45度，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。微穿孔共振空腔吸声在淋雨环境中吸声性能不受影响，针对中低频降噪特别明显。
- 11、耐用：本产品保证防腐年限在15年以上，并且不变型、吸声、隔声效果不降低。

企业简介

北京丰越达工贸有限公司是具有独立法人、独立核算的一家集设计开发、生产制造、供应销售、施工安装服务的环保高新技术企业。

公司自一九九八年成立以来，从事各种环境噪声的综合治理；与科研单位合作，聘请专家作顾问，采用最先进的技术和最新的科研成果、专利产品，使治理结果均达到了相应的国家环境允许标准。积累了多年成功经验，各种噪声控制的设计、制造、安装等均达到了较高水平，从而受到业主各部门的一致好评。

本公司奉行“抓管理、上水平；抓质量、求效益；抓开发、求发展”的原则，不断扩大投资引进人才，进一步提高生产力，加速开发新产品，降低环境投资成本，完善售后服务，以高标准、高质量完成环境保护产品及工程，提高科学管理水平，进一步满足顾客要求，增强顾客满意度，为国家与社会解决各种环境污染难题。



国家奥林匹克体育中心网球场曲棍球场隔声屏



中石化集团江苏省南京石埭桥输油站



重庆白鹤电厂



北京丰越达工贸有限公司

公司地址：北京市丰台区太平桥路华源一里11号楼2210室、2211室(邮编：100073) 厂址：北京市通州区张家湾开发区
 电话：010-58052201 58052203 58052206 传真：010-58052281
 网址：<http://www.fengyueda.com> E-mail: fengyueda001@163.com